

R27AD

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



R27AD
IP kaputelefon kültéri egység

ADAT LAP

Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élen jár, így termékei alkalmazhatóak az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. A R27AD egy LCD kijelzős társasházi kaputelefon kültéri egység.

Tulajdonságok


- Alumínium ház
- 9999 lakás
- LED világítás
- RFID olvasó
- Kódzár

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Bekötés

GND
12V
GND
WG_D1
WG_D0
GND
DOORC
GND
DOORB
GND
DOORA
GND
RS485B
RS485A



Ethernet
(PoE)

NO1
COM1
NC1
NO2
COM2
NC2
NO3
COM3
NC3
X
12V_OUT
GND_OUT

- GND-12V
- GND
- WG_D1/D0
- GND/DOORC
- GND/DOORB
- GND/DOORA
- RS485B/A
- NO/COM/NC 1-2-3
- 12V_OUT/GND_OUT

12V DC bemenet
Föld
Wiegand
Nyomógomb C
Nyomógomb B
Nyomógomb A
RS 485
Relé kimenetek
12V DC kimenet

Specifikáció

- Kivitel: Süllyesztve és felületre szerelhető
- Kamera: 2 Mp 2/7 CMOS 116°
- Felbontás: 720P 30fps
- Tömörítés: H.264
- Tápfeszültség: PoE/12VDC
- Kommunikáció: Full duplex
- Hálózat: 10/100Mps
- Protokollok: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SIP
- SIP: SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261)
- RFID: EM (125kHz), MIFARE (13,56MHz)
- Kimenet: 3db Szárazkontaktus
- Bemenet: Wiegand, RS485
3db ajtónyitó nyomógomb
- Megvilágítás: Infravörös LED
- Hangszóró: 2W
- Védelem: IP65
- Méretek: Süllyesztve: 280x130x68mm
Felületre: 280x130x38mm

Részegységek

