

R20BX3

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



R20BX3
IP kaputelefon kültéri egység

ADATLAP

Leírás

Az R20BX3 az Akuvox minden igényt kielégítő háromlakásos kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.

Specifikáció


- Tápellátás PoE 54V DC; 12V DC 1A
- RFID EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz), NFC
- Lakások száma 3
- Védelem IP65
- Szerelhetőség Felültre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Relé kimenet 2 x NO/NC, 2A/30Vcc
- Kamera 2MP, 1/2.7" CMOS
- Felbontás 1920x1080
- Tömörítés H.264, H.265
- Szabvány ONVIF
- Beszélgetés típusa Teljes duplex
- Egyéb hang tulajdonságok Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
- Portok IPv4, HTTP, HTTPS, FTP
SNMP, DNS, NTP, RTSP
RTP, TCP, UDP, ICMP
DHCP, ARP
- SIP SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
- Egyéb IR LED, Fehér LED
IR szenzor
Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés -30°C + 65°C
- Páratartalom tűrés 10% - 90%
- Tápfeszültség 12V DC, PoE
- Anyaga Alumínium
- Mérete 85 x 185 x 24 mm

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

12V
GND
DOORA
DOORB
WG_D0
WG_D1
RS485B
RS485A



Ethernet
(PoE)

GND
GND
NC
COM
NO
NC
COM
NO

B Relé A Relé

12V/GND:
DOORA-DOORB:
WG_D0-WG_D1:
RS485 B/A
GND/GND
Relé B/A:

Tápellátás
Nyomógomb bemenet
Wiegand
RS 485
Nyomógomb földpont
Relé kimenet

Műszaki rajz

