DORCAS

	Típus	Magasság	Szélesség	Mélység	Szimmetrikus	Tápfeszültség (V)	Áramfelvétel (mA / 12V DC)	Táp	Feszültségre	Tartóerő (kg)	Átlagos nyitási élettartam	Memória típusa	Állítható zárnyelv	Kikapcsolható	Zárnyelv érzékelés	Cseppálló	Előfeszített ajtó esetén nyit	Tűzálló	Keskeny	Alacsony	Radiális zárnyelv
41-es sorozat keskeny, szimmetrikus	**41AaF**	67	16,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	310	300 000	BELSŐ	•						•		•
	41AaDF	67	16,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	310	300 000	BELSŐ	•	•					•		•
	41Aa424F	67	16,5	28	•	24	180	DC	NYIT	310	300 000	BELSŐ	•						•		•
	41-2-NF	67	16,5	25,5	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	310	300 000		•						•	•	•
	41-2-NDF	67	16,5	25,5	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	310	300 000		•	•					•	•	•
	41-2-N512F	67	16,5	25,5	•	12	200	DC	ZÁR	310	300 000		•						•	•	•
Speciális zárfogadók	**48N512F**	89	23	33	R/L	12	180	DC	ZÁR	345	300 000		•								
	50N305-424	75	21	28	•	24	180	DC	NYIT	800	500 000				•						
	52AaF	75	21	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	1 000	500 000	BELSŐ	•					EI 120			
	52N412F	75	21	28	•	12	290	DC	NYIT	1 000	500 000		•					EI 120			
	52N512F	75	21	28	•	12	200	DC	ZÁR	1 000	500 000		•					EI 120			
	52NF305-512	75	21	28	•	12	200	DC	ZÁR	1 000	500 000				•			EI 120			
54-es sorozat normál méretű	**54NF**	67	20,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	330	300 000		•								
	54NDF	67	20,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	330	300 000		•	•							
	54N412F	67	20,5	28	•	12	260	DC	NYIT	330	300 000		•								
	54N424F	67	20,5	28	•	24	180	DC	NYIT	330	300 000		•								
	54N512F	67	20,5	28	•	12	200	DC	ZÁR	330	300 000		•								
	54N524F	67	20,5	28	•	24	120	DC	ZÁR	330	300 000		•								
	54AaF	67	20,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	330	300 000	BELSŐ	•								
	54AaDF	67	20,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	330	300 000	BELSŐ	•	•							
	54Aa412F	67	20,5	28	•	12	260	DC	NYIT	330	300 000	BELSŐ	•								
	54AbF	67	20,5	28	•	8-12	700	AC/DC	NYIT	330	300 000	KÜLSŐ	•								
Speciális zárfogadók	**77N512F**	136	23,5	39	R/L	12	350	DC	ZÁR	1 300	500 000		•				450kg				
	87N512(S)	160	25	31	-	12	150	DC	ZÁR	255	250 000										
	88Aa(S)	160	25	41	-	8-12	1500	DC	NYIT	260	200 000	BELSŐ									
99-es sorozat keskeny, alacsony, szimmetrikus	**99-2-NF**	66	16	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	400 000		•						•	•	•
	99N512F	66	16	25,5	•	12	190	DC	ZÁR	330	400 000		•						•	•	•
	99AbF	66	16	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	400 000	KÜLSŐ	•						•	•	•
	99-2-NF305	75	16	25,5	-	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	400 000		•		•				•	•	•
	99NF305-512	75	16	25,5	-	12	180	DC	ZÁR	330	400 000		•		•				•	•	•
99-TOP sorozat tok középbe szerelhető (profix)	**99-1-NF-TOP-DOUBLE**	66	20,1	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	400 000		•							•	•
	99-1-N512F-TOP-DOUBLE	66	20,1	25,5	•	12	190	DC	ZÁR	330	400 000		•							•	•
	99-1-N524F-TOP	66	20,1	25,5	•	24	150	DC	ZÁR	330	400 000		•							•	•
	99-1-NDF-TOP	66	20,1	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	400 000		•	•						•	•
	99-1-ADF-TOP	66	20,1	25,5	•	10-24	310	AC/DC	NYIT	330	400 000	KÜLSŐ	•	•						•	•
	99-1-NF305-512-TOP	75	20,1	25,5	-	12	180	DC	ZÁR	330	400 000		•		•					•	•
99-PRE sorozat	**99NF-412-PRE**	82,5	16,5	25,5	-	12	320	DC	NYIT	330	400 000		•				20kg		•	•	•
	99NDF-412-PRE	82,5	16,5	25,5	-	12	320	DC	NYIT	330	400 000		•	•			20kg		•	•	•
	99-1-NF305-412-TOP-PRE	90,5	20,1	25,5	-	12	320	DC	NYIT	330	400 000		•		•		20kg			•	•
	99NF305-412-PRE	90,5	16,5	25,5	-	12	320	180	NYIT	330	400 000		•		•		20kg		•	•	•
	99-1-NDF-412-TOP-PRE	82,5	20,1	25,5	-	12	320	DC	NYIT	330	400 000		•	•			20kg		•	•	•
nagy tartó erő	**SS99-2-HD-NF**	66	16	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	800	200 000		•						•	•	•
	SS99-2-HD-N305F	75	16	25,5	-	10-24	280	AC/DC	NYIT	800	200 000		•		•				•	•	•
99-es sorozat tűzálló	**SF99-2-NF/LX**	66	16	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	900	200 000		•					EI 120	•	•	•
	SF99-1-NF-TOP/YL-X	66	20,3	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	900	200 000		•					EI 120	•	•	•
	SF99-2-NF305/LX	74	16	25,5	-	10-24	280	AC/DC	NYIT	900	200 000		•		•			EI 120	•	•	•
	SF99-1-NF305-TOP/YL-X	74	20,3	25,5	-	10-24	280	AC/DC	NYIT	900	200 000		•		•			EI 120	•	•	•
99-es sorozat cseppálló	**SW99-2-NF+25C**	66	16	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	200 000		•			•			•	•	•
	SW99-2-NDF+25C	66	16	25,5	•	10-24	280	AC/DC	NYIT	330	200 000		•	•		•			•	•	•
	SW99-2-AbDF+25C	66	16	25,5	•	10-24	310	AC/DC	NYIT	330	200 000	KÜLSŐ	•	•		•			•	•	•
Hagyományos sorozat aszimmetrikus	**N412**	90,8	20,5	28	-	12	180	DC	NYIT	300	300 000										
	N305-412	113	20,5	28	-	12	180	DC	NYIT	300	300 000				•						
	N305-424	113	20,5	28	-	24	100	DC	NYIT	300	300 000				•						
	N305-512	113	20,5	28	-	12	150	DC	ZÁR	300	300 000				•						
	N305-524	113	20,5	28	-	24	100	DC	ZÁR	300	300 000				•						